

DPP-255 BT



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Método de Impressão</b>	Térmico Direto
<b>Velocidade</b>	Máx. 100 mm/seg   Máx. 62 mm/seg (Peeling)
<b>Largura de Impressão</b>	48 mm (384 pontos)
<b>Resolução</b>	203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm)
<b>Fontes Residentes</b>	A: 48 caracteres por linha B: 64 caracteres por linha
<b>Fontes Carregáveis</b>	C: 48 caracteres por linha D: 64 caracteres por linha
<b>Registro de Logomarca</b>	1 Preto e Branco (384 x 248 pontos)
<b>Código de Barras</b>	1D: EAN 13, EAN 8, UPC A, UPC E, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2 of 5 interleaved   2D: PDF417, QR code
<b>Confiabilidade</b>	50km (Cabeça térmica) 15.000.000 linhas (Mecanismo MCBF)
<b>Emulação</b>	ESC/POS   Eltron   ZPL
<b>Papel</b>	Bobinas de papel térmico / Bobinas de etiqueta / 25.4 à 58 mm / Recibo: 60 à 150 µm / Etiqueta: Máx. 165 µm
<b>Bateria</b>	Bateria Li-Ion recarregável 7.4V, 2000mAh 2.5 horas de tempo de recarga   20.000 linhas por carga
<b>Dimensões</b>	88(L) x 120(P) x 64(A) mm
<b>Peso</b>	420 g (com bateria)

